TECHNICAL DATA

CCRM10-P

Passiver High-End Immersive Audio-Monitor







Lautsprechertyp | *Speaker type*	Zeitrichtige 25,2 cm Coax- Einpunkt-schallquelle | *time coherent 10" Coax One-Point-Source*
Prinzip | *Principle*	Reflex | *Vented*
Schalldruck | *SPL*	120 dB Cont./123 dB Peak
Frequenzbereich | *Frequency range*	68 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wirkungsgrad | *Sensitivity*	97 dB/1 W
Belastbarkeit | *Power rating*	500 W
Impedanz | *Impedance*	8 Ω
Tieftöner | *Woofer*	10", 252 mm
Hochtöner | *Tweeter*	1" Compression driver
Abstrahlwinkel | *Directivity angle (horiz. x vert.)*	90° x 90°
Anschlussbuchse | *Input terminal*	Neutrik Speakon
Gehäuse | *Enclosure*	Innenverstrebtes Birkensperrholz | *Internally braced birch ply*

Breite | *Width*	418 mm
Höhe | *Height*	624 mm
Tiefe | *Depth*	200 mm
Gewicht | *Weight*	19 kg
Oberfläche / *Finish*	robuster Strukturlack schwarz | *PU structural paint*
Farbvarianten | *Colour options*	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage | *Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request*
Sonderausführungen | *Customization*	Auf Anfrage | *Upon request*
Montage | *Mounting*	Vesa-Halterung + 2 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn | *Vesa bracket + 2 end-to-end screw-guidance for direct frontal wall or ceiling mounting*

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert \| *All speakers are supplied with a front grille as standard*

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*