

CCRM12 MKII

Active high-end Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 30 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie <i>time coherent 30 cm Coax One-Point-Source with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex Vented
Schalldruck <i>SPL</i>	125 dB Cont./130 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	60 Hz - 20 kHz
Verstärker <i>Amplifier</i>	500 W + 500 W (1.000 W)
Power voltage range	85 V - 240 V
Sensitivity <i>Impedance</i>	8 dBU/20 kΩ
Coax resp. Tieftöner <i>Woofers</i>	12", 302 mm
Hochtöner <i>Tweeter</i>	1" Coaxial compression driver
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Analogeingänge <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (balanced), Cinch/RCA (via Adapter)
Netzwerkanschluss <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung <i>Controlling</i>	Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i>
Funktionen <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>

Schutzfunktionen <i>Protection features</i>	Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkensperrholz <i>Internally braced birch ply</i>
Breite <i>Width</i>	410 mm
Höhe <i>Height</i>	700 mm
Tiefe <i>Depth</i>	240 mm
Gewicht <i>Weight</i>	29 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage / Upon request
Montage <i>Mounting</i>	Justierbare Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 7 x 10 mm Edelstahl Montageflansche <i>Adjustable wall brackets for longitudinal and transversal installation + 7 x 10 mm stainless-steel mounting flanges</i>
Varianten <i>Variants</i>	Auch mit separater DSP Verstärkereinheit lieferbar <i>Available also with separate DSP amplifier unit</i>