

THE **15 Be PRO**  
**ACTIVE EXT**  
ON WALL



Speaker type   Loudspeaker	Time coherent 15" coax Beryllium point-source with AIA Speaker Management Technology   Zeitrichtige 38 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle mit AIA Speaker Mangement Technologie
Passive   Active	Active, 2Ch DSP + 2Ch Amplifier are required   Aktiv, 2Ch DSP + 2Ch Verstärker werden benötigt
Recommended Amplifiers   Empfohlene Verstärker	low-mid 85 Vrms, 120 Vpk, 10,6 A; high 44 Vrms, 62Vpk, 5,5 A; equivalent to LF 900W@8Ω, HF 240W@ 8Ω
Recommended ASCENDO Amplifiers	DNA 2250.2
Enclosure type   Prinzip	Vented   Reflex
Cont./peak output   Dauer-/Spitzenleistung	128 dB cont. / 131 dB peak
Frequency Range   Frequenzbereich	65 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer   Tieftöner	15"   382 mm
Tweeter   Hochtöner	1,4" (Throat) Beryllium compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In   Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure   Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF   Innerverstrebtes Birkensperrholz und MDF
Width   Breite	18,50"   470 mm
Hight   Höhe	34,25"   870 mm
Depth with plug   Tiefe mit Stecker	9,44"   240 mm
Depth grille   Tiefe Abdeckung	0,39"   10 mm

Weight   Gewicht	69,45 lbs   31,5 kg
Finish   Oberfläche	PU structural paint   Robuster Strukturlack schwarz
Mounting   Montage	3 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points   3 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |  
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |  
Technische Änderungen vorbehalten