



|   |  |
|---|--|
| Speaker type  <br>Loudspeaker                 | Time coherent 15" coax point-source  <br>Zeitrichtige 38 cm Coax-<br>Punktschallquelle |
| Passive   Active                              | PASSIVE   PASSIV   |
| Enclosure type   Prinzip                      | Vented   Reflex  |
| Sensitivity  <br>Wirkungsgrad                 | 99 dB / 1W/m   |
| Impedance   Impedanz                          | 8 Ω  |
| power handling<br>  Belastbarkeit             | 900 W  |
| Cont./peak output  <br>Dauer-/Spitzenleistung | 127 dB cont. / 130 dB peak   |
| Frequency Range  <br>Frequenzbereich          | 75 Hz - 21 kHz / -3 dB   |
| Woofer   Tieftöner                            | 15"   382 mm   |
| Tweeter   Hochtöner                           | 1.4" (Throat) compression driver   |
| Directivity horizontal x<br>vertical in Deg°  | 85° x 85°  |
| Speaker In  <br>Lautsprechereingang           | Neutrik Speakon NL4  |
| Enclosure   Gehäuse                           | Internally braced birch ply and MDF  <br>Innenverstrebtres Birkenperrholz und<br>MDF   |
| Width   Breite                                | 18,50"   470 mm  |
| Hight   Höhe                                  | 34,25"   870 mm  |
| Depth with plug  <br>Tiefe mit Stecker        | 9,44"   240 mm   |
| Depth grille   Tiefe<br>Abdeckung             | 0,39"   10 mm  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Weight   Gewicht       | 71.65 lbs   32.5 kg   |
| Finish  <br>Oberfläche | PU structural paint  <br>Robuster Strukturlack schwarz  |
| Mounting   Montage     | 3x wall brackets for horizontal and<br>vertical installation + VESA 200<br>mounting points  <br>3 x Wandhalterungen für Längs- und<br>Quermontage + VESA 200<br>Montagepunkte |

All speakers are supplied with a front cover as standard |  
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |  
Technische Änderungen vorbehalten