

THE **12 Be PRO**
ACTIVE EXT
ON WALL



Speaker type |
Loudspeaker

Time coherent 12" coax Beryllium point-source with AIA Speaker Management Technology | Zeitrichtige 30 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie

Passive | Active

Active, 2Ch DSP + 2Ch Amplifier are required | Aktiv, 2Ch DSP + 2Ch Verstärker werden benötigt

Recommended Amplifiers | Empfohlene Verstärker

low-mid 85 Vrms, 120 Vpk, 10,6 A; high 44 Vrms, 62Vpk, 5,5 A; equivalent to LF 900W@8Ω, HF 240W@ 8Ω

Recommended ASCENDO Amplifiers

DNA 2250.2

Enclosure type | Prinzip

Vented | Reflex

Cont./peak output | Dauer-/Spitzenleistung

127 dB cont. / 130 dB peak

Frequency Range | Frequenzbereich

65 Hz - 21 kHz / -3 dB

Woofer | Tieftöner

12" | 302 mm

Tweeter | Hochtöner

1,4" (Throat) Beryllium compression driver

Directivity horizontal x vertical in Deg° |

85° x 85°

Speaker In | Lautsprechereingang

Neutrik Speakon NL4

Enclosure | Gehäuse

Internally braced birch ply and MDF | Innerverstrebtes Birkensperrholz und MDF

Width | Breite

17,48" | 444 mm

Hight | Höhe

26,3" | 668 mm

Depth with plug | Tiefe mit Stecker

7,87" | 200 mm

Depth grille | Tiefe Abdeckung

0,39" | 10 mm

Weight | Gewicht

46,96 lbs | 21,3 kg

Finish | Oberfläche

PU structural paint | Robuster Strukturlack schwarz

Mounting | Montage

4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard | Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice | Technische Änderungen vorbehalten

