

THE 12 Be PRO PASSIVE WEDGE



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 12" coax Beryllium point-source Zeitrichtige 30 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle
Passive Active	PASSIVE PASSIV
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Sensitivity Wirkungsgrad	97 dB / 1W/m
Impedance Impedanz	8 Ω
power handling Belastbarkeit	900 W
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	126 dB cont. / 129 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	75 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	12" 302 mm
Tweeter Hochtöner	1.4" (Throat) Beryllium compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF Innerverstrebtes Birkensperrholz und MDF
Width Breite	19.69" 500 mm / Horizontal
Height Höhe	17.72" 450 mm / Horizontal
Depth with plug Tiefe mit Stecker	7.11 - 11.74" 180.61 - 298.17 mm Angle 15°
Depth grille Tiefe Abdeckung	0.39" 10 mm

Weight Gewicht	50.70 lbs 23.0 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

