

THE 12 PRO PASSIVE WEDGE



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 12" coax point-source with AIA Speaker Management Technology Zeitrichtige 30 cm Coax- Punktschallquelle mit AIA Speaker Mangement Technologie
Passive Active	PASSIVE PASSIV
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Sensitivity Wirkungsgrad	97 dB / 1W/m
Impedance Impedanz	8 Ω
power handling Belastbarkeit	900 W
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	126 dB cont. / 129 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	75 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	12" 302 mm
Tweeter Hochtöner	1,4" (Throat) compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF Innenverstrebtes Birkensperrholz und MDF
Width Breite	19,69 " 500 mm / Horizontal
Hight Höhe	17,72 " 450 mm / Horizontal
Depth with plug Tiefe mit Stecker	7,11 - 11,74 " 180,61 - 298,17 mm Angle 15°
Depth grille Tiefe Abdeckung	0,39 " 10 mm

Weight Gewicht	50,70 lbs 23,0 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

