



Speaker type Loudspeaker	Custom built 18" woofer, dual gap motor structure with 2 inner and 2 outer voice coils, with AIA Speaker Management Technology Spezial gefertigter 18" Treiber, Doppelspalt Motorstruktur mit 4 Schwingspulen und AIA Speaker Management Technologie
Passive Active	Passive Passiv
Amplifier Verstärker	Powerful DSP Amplifier is needed Leistungsstarker DSP und Verstärker wird benötigt
Enclosure type Prinzip	Sealed Geschlossen
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	127 dB cont. / 130 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	18Hz - 200Hz / -10dB
Efficiency Wirkungsgrad	94dB / 1W/m
Power handling Belastbarkeit	4000 W
Impedance Impedanz	4 Ω
Air volume displacement Bewege Luft in Litern	2,2 L / in comparison 18" standard cinema subwoofer 1,1 L 2,2 L / zum Vergleich Standard 18" Kinosubwoofer 1,1 L
Directivity horizontal x vertical in Deg° Abstrahlwinkel	360°
Speaker In Lautsprecher Eingang	Neutrik Speakon

Width Breite	20,87 " 530 mm
Hight Höhe	43,31 " 1100 mm
Hight with feet	44,29 " 1125 mm
Depth without grill Tiefe	14,96 " 380 mm
Depth with plug Tiefe	14,96 " 380 mm
Weight Gewicht	110 lbs 50 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Custom colour options Farbvarianten	Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage
Shape customization Sondergröße	Upon request Auf Anfrage
Mounting Montage	Floor standing with feet

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert